

La gamme de dévidoirs proposée se compose d'une grande variété de versions qui ont été développées afin de répondre aux exigences d'installation sur le lieu d'utilisation. Ils peuvent être classés selon leurs caractéristiques de construction, leur forme, leurs dimensions et matériaux dans les séries suivantes:

**Série standard**

La version la plus courante, la plus économique et la plus approuvée, adaptée aux diamètres de tuyaux jusqu'à 1/2".

**Série fermée**

Deux boîtiers métalliques assurent une protection optimale du tuyau et améliorent l'effet esthétique de l'installation.

**Bras réglables série EVO**

Dans cette version, le sens de sortie du tuyau peut être réglé dans différentes positions, ce qui permet de monter le dévidoir également au plafond. Depuis le raccord tournant de l'admission, le fluide s'écoule à travers un ensemble adaptateur de raccordement de tuyau interchangeable sur lequel le tuyau est monté.

**Série robuste**

Les modèles de cette série conviennent aux applications soumises à des exigences mécaniques élevées.

**THIN REEL series**

Son design constructif innovant caractérise les modèles de cette série qui est particulièrement adapté aux applications avec un espace limité en largeur grâce à sa largeur totale de max. 150 mm, f. ex. pour l'installation à l'intérieur d'armoires compactes.

**Série manuelle**

Modèles de dévidoirs manuels.

**Dévidoirs spéciaux**

Dans cette catégorie, on trouve des enrouleurs de tuyaux avec des caractéristiques techniques et / ou constructives spéciales, tels que ceux avec des systèmes de rembobinage électromécaniques ou hydrauliques et des enrouleurs avec un système de guidage de tuyau permettant un meilleur rembobinage.



Tous les enrouleurs de tuyaux peuvent être fournis sans ou avec les tuyaux demandés déjà montés.



Les modèles de dévidoirs portant le symbole ATEX sont disponibles avec le certi fi cat ATEX correspondant, conformément à la directive ATEX 94/9 / EC, art. 8.1. b) ii) - groupe II - catégorie 2.